

Texto descriptivo

CAT-6P

Conector Cat. 6

- UTP, sin blindaje, con protección de cable
- Reductor de cable adecuado para 3 diámetros: 5,2 / 6,4 / 7,5 mm para conductores internos rígidos y flexibles (AWG 22 to 26)
- 8 polos según EIA/TIA 568B
- Ensamblaje sencillo y sin herramientas
- Sólo hay que presionar la carcasa del conector
- Soporta transmisiones Gigabit
- Contactos de cable con codificación por color

Especificaciones:

Tipo	conector de red
Tipo	RJ45, Cat. 6
Cantidad	1
Características	UTP
Color / señal de color	rojo, gris
Certificación	250 MHz
Cantidad de polos	8
Entrada de cable	Ø 5,2-7,5 mm
Sección de cable adecuada	AWG22 a 26
Conexiones	conector RJ45
Protector de cable	sí
Proteje-cable	sí
Material	plástico
Contactos	según EIA/TIA-568B
Nº de contactos	8
Dimensiones	15 x 15 x 52 mm
Diámetro	15 x 15 mm
Longitud	52 mm
Peso	6 g
Características	ensamblaje sin herramientas

Tipo: CAT-6P

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,06 x 0,015 x 0,08 m

Peso bruto: 0,007 kg

Peso neto: 0,006 kg

Peso del producto (sin accesorios): 0,006 kg