

Texto descriptivo

ETS-8060TW/WS

Columna acústica HiFi para megafonía

- Columna acústica de 2 vías de alta calidad con características sonoras excelentes
- Línea de 100 V o 8 Ω
- 4x altavoz full range de 5 cm (2") con cono de cartón
- Tweeter de cúpula de 25 mm (1") con disposición central
- 3 niveles de potencia: 20/10/5 W
- Potencia a 4 Ω : 60 W
- Conexión mediante cable reforzado (longitud: 2 m)
- Carcasa robusta de aluminio con diseño atractivo y rejilla de plástico frontal de protección cubierta con tela
- Entregada con soporte de pared pivotante e inclinable

Especificaciones:

Activo/Pasivo	
Técnica de línea	100 V
Potencia nominal (RMS)	20/10/5 W (100 V) 40 W (8 Ω)
Impedancia	8 Ω
Banda pasante	160-20.000 Hz
Altavoz full range	4 x \varnothing 50 mm
Agudos	1
Número de altavoces	5
Sensibilidad	89 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	107 dB
Ángulo de radiación, horizontal	180°
Ángulo de radiación, vertical	40°
Material (carcasa/recinto)	aluminio
Color	blanco
Montaje	soporte de pared
Temperatura de func.	0 a 40 °C
Dimensiones	85 x 430 x 70 mm
Anchura	85 mm
Altura	430 mm
Profundidad	70 mm
Peso	2,5 kg
Entradas	cable

Marca:

Tipo: ETS-8060TW/WS

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,17 x 0,15 x 0,51 m

Peso bruto: 2,56 kg

Peso neto: 2,2 kg

Peso del producto (sin accesorios): 2,2 kg