

Testo di gara

ETS-8060TW/WS

Altoparlante per colonne Hi-Fi PA

- Altoparlante a colonna a 2 vie di alta qualità con eccellenti caratteristiche audio

Tecnica a 100 V line o 8 Ω

Diffusore full range da 4 x 5 cm (2 ") con cono di carta

Tweeter a cupola disposto a 25 mm (1 ")

3 prese elettriche: 20/10/5 W

Potere di potere: 40 W nel funzionamento 8 Ω

Il collegamento avviene tramite cavo con pressacavo ad alta resistenza (lunghezza: 2 m)

Robusto cabinet in alluminio dal design accattivante con griglia di protezione frontale in plastica rivestita in tessuto

Fornito con staffa a parete girevole e orientabile

[Technische Merkmale]:

attivo/passivo

Linea tecnica

Potenza nominale 20/10/5 W (100 V)
40 W (8 Ω)

Impedenza 8 Ω

Banda passante 160-20000 Hz

a larga banda 4 x Ø 50 mm

Tweeter 1

Numero altoparlanti 5

Sensibilità 89 dB/W/m

SPL nominale max. 107 dB

Angolo di irradiazione orizzontale 180°

Angolo di irradiazione verticale 40°

Materiale del contenitore alluminio

Colore bianco

Dispositivo di montaggio supporto a parete

Temp. di esercizio ammessa

Dimensioni 85 x 430 x 70 mm

Larghezza 85 mm

Altezza 430 mm

Profondità 70 mm

Peso 2,5 kg

Ingressi cavo

peso lordo: 2,56 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 2,2 kg