

[Ausschreibung]

ETS-8060TW/WS

Kolumny głośnikowe HiFi i PA

- 2-drożna konstrukcja dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku
- Technika 100V lub 8Ω
- Wyposażone w 4 pełnopasmowe głośniki 5cm (2") z papierową membraną oraz centralnie umieszczoną 25mm (1") kopułkę wysokotonową
- 3 odczepy mocy: 20/10/5W
- Moc znamionowa: 40W w trybie 8Ω
- 2m kabel połączeniowy
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrytą tkaniną maskownicą z tworzywa sztucznego
- W komplecie uchwyt z przegubem kulowym

Specyfikacja:

Aktywny/pasywny

Technika

Moc znamionowa RMS 20/10/5 W (100 V)
40 W (8 Ω)

Impedancja 8 Ω

Pasma przenoszenia 160-20 000 Hz

Głośnik pełnopasmowy 4 x Ø 50 mm

Głośnik wysokotonowy 1

Liczba przetworników 5

Czułość 89 dB/W/m

Max SPL 107 dB

Kąt promieniowania w poziomie 180°

Kąt promieniowania w pionie 40°

Materiał obudowy aluminium

Kolor white

Sposób montażu wall bracket

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary 85 x 430 x 70 mm

Szerokość 85 mm

Wysokość 430 mm

Głębokość 70 mm

Waga 2.5 kg

Wejścia cable

Marka:

Typ: ETS-8060TW/WS

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.17 x 0.15 x 0.51 m

Gross weight: 2.56 kg

Net weight: 2.2 kg

Item weight (w/o accessories): 2.2 kg