

## Description

### FLY-16T

#### Emetteur audio sans fil 16 canaux,

UHF PLL

- Pour la transmission analogique sans fil de signaux audio ligne dans des systèmes professionnels
- Plage de fréquences 823-832 MHz
- 16 canaux préprogrammés réglables
- Jusqu'à 8 canaux sans intermodulation
- Plage de transmission audio 30-17000 Hz
- Affichage pour canal et état de batterie
- Prise XLR femelle 3 pôles
- Alimentation par 1 batterie 1,5 V, type R6 (non livrée) ou prise micro USB (5 V/150 mA)
- Livré avec cordon USB
- Dimensions 22 x 23 x 116 mm

#### Limitations d'utilisation ou déclaration dans l'U.E.

**Reportez-vous aux conseils d'utilisation des systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

Caractéristiques techniques:

#### Généralités

Type	émetteur audio sans fil 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz
Bande passante audio	30-17000 Hz
Canaux	16
Taux de distorsion	0,3 %
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Portée	90 m env.
Alimentation émetteur	1 x batterie 1,5 V, type R6, DC 5 V/150 mA via prise micro USB
Largeur émetteur	22 m
Hauteur émetteur	23 mm
Profondeur émetteur	116 mm
Poids émetteur	54 g
Branchements émetteur	XLR femelle 3 pôles

produit: IMG STAGELINE

Type: FLY-16T

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,1 x 0,03 x 0,18 m

Poids brut: 0,074 kg

Poids net: 0,05 kg

Poids article (sans accessoire): 0,054 kg