

## [Ausschreibung]

### INC-2722BCP

#### PROJECT Line: Kolorowa kamera sieciowa, 2 megapiksele,

z wbudowanym czytnikiem kart SD, webserwerem i profesjonalną funkcją dzień/noc.

- W komplecie oprogramowanie pozwalające na rozpoznawanie numerów rejestracyjnych i ich zapisywanie
- Obudowa odporna na warunki atmosf.
- Obiektyw zmiennoogniskowy (7-22mm)
- Kąt widzenia: 16.8-40.7°
- Wyposażona w 17 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 70m)
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 64GB, nie dołączona)
- Kompresja wideo H.264 i MJPEG
- Detektor ruchu wideo
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1210DC, dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- W komplecie uchwyt ścienny

Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi PROJECT Line: NWR-801POE, NWR-1608POE oraz NWR-3216POE, ONVIF.

#### Specyfikacja:

Kamera	
Design	bullet
Przetwornik obrazu	8.76 mm (1/2.9") CMOS, progressive scan
Liczba pikseli	1920 x 1080 pixels max.
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	7-22 mm/1:1.6
Kąt widzenia	16.8-40.7°
Min. oświetlenie	0.01 lx (colour) 0 lx (B/W)
Webserwer	integrated
Streaming wideo	mainstream 500-12,000 kbps, substream 100-6,000 kbps
Kompresja wideo	H.264, MJPEG
Protokoły	IPv4, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, unicast and multicast
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	PoE or DC 12 V/700 mA
Napięcie zasilania	DC 12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-30-+60 °C
Wymiary	Ø 110 mm x 377 mm
Szerokość	Ø 110 mm

Głębokość	377 mm
Waga	1.68 kg
Inne cechy	1 x alarm input, 1 x alarm output
Ethernet	RJ45, 10/100 Mbps
Audio	1 x RCA (in/out)
Wideo	BNC (test output)

Marka: MONACOR

Typ: INC-2722BCP

Quantity: 1

Gross weight: 2.19 kg

Net weight: 1.845 kg

Item weight (w/o accessories): 1.68 kg