

Ausschreibung

MX-2IO

2-Kanal-USB-Recording-Interface

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
- Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
- Eingangskanäle umschaltbar mono/stereo
- 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
- 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48-V-Phantomspeisung, pro Kanal zuschaltbar
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle	2
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	2,5 mV, 2 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke 11 k Ω (Line)/460 k Ω (Inst.)
Aux-Eingang	1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Master-Ausgang	500 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke L/R
Aux-Ausgang	500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Kopfhörer	$\geq 16 \Omega$, 1 x 3,5-mm-Klinke
USB	ja
Bluetooth	
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	$\leq 0,03 \%$
Übersprechen	92 dB
Phantomspeisung	+48 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle DC 5 V/500 mA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	160 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	634 g

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MX-2IO

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,155 x 0,075 x 0,27 m

Bruttogewicht: 0,854 kg

Nettogewicht: 0,7 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,634 kg