

Texto descriptivo

MX-2IO

Interfaz de grabación USB de 2 canales

- Interfaz de audio USB integrada (se identificará como tarjeta de sonido externa)
- Puerto USB full duplex (permite grabación y reproducción simultáneas) para reproducir datos de audio digital desde un PC y para grabar mezclas en el PC
- 2 canales de entrada mono con entrada XLR (mic) y entrada jack 6,3 mm (conmutable mic/línea)
- Atenuación seleccionable de 20 dB y visualizador de nivel LED
- Canales de entrada conmutables mono/estéreo
- 1 entrada estéreo adicional
- 1x toma jack 6,3 mm I/D
- 1x salida de toma jack 3,5 mm estéreo
- Salida de auriculares regulable
- Alimentación phantom +48 V, conmutable
- Visualizador de nivel LED estéreo
- Carcasa metálica robusta de tamaño compacto

Especificaciones:

Nº de canales	2
Nº de entradas	5
Entrada Mic	2,5 mV, 2x XLR de 3 polos
Entrada Línea	45 mV, 1x jack 6,3 mm 11 k Ω (línea)/460 k Ω (inst.)
Entrada Aux	1,25 V, 1x jack 3,5 mm
Salida Master	500 mV, 2x jack 6,3 mm I/D
Salida Aux	500 mV, 1x jack 3,5 mm
Auricular	$\geq 16 \Omega$, 1x jack 3,5 mm
USB	sí
Bluetooth	
Rango de frecuencias	20-20.000 Hz
THD	$\leq 0,03 \%$
Diafonía	92 dB
Alimentación phantom	+48 V
Alimentación	mediante interfaz USB DC 5 V/500 mA
Voltaje de funcionamiento (alternativo)	DC 5 V
Alimentación (alternativa)	500 mA
Temp. ambiente admis.	0-40 °C
Ancho	160 mm
Altura	50 mm
Profundidad	110 mm
Peso	634 g

Marca: IMG STAGELINE

Tipo: MX-2IO

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,155 x 0,075 x 0,27 m

Peso bruto: 0,854 kg

Peso neto: 0,7 kg

Peso del producto (sin accesorios): 0,634 kg