

Description

MX-2IO

Interface d'enregistrement USB 2 canaux

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB full-duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio numériques depuis un ordinateur et enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 2 canaux d'entrée mono avec entrée XLR (Mic) et entrée jack 6,35, commutables ligne / instrument
- Atténuation commutable 20 dB, VU-mètre LED
- Canaux d'entrée commutable mono / stéréo
- 1 entrée stéréo supplémentaire
- 1 x sortie jack 6,35, D/G
- 1 x sortie jack 3,5 stéréo
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +48V, commutable par canal
- VU-mètre stéréo à LED
- Boîtier métallique compact et solide

Caractéristiques techniques:

Nombre canaux	2
Nombre entrées	5
Entrée Mic	2,5 mV, 2 x XLR 3 pôles
Entrée Ligne	45 mV, 1 x jack 6,35 11 k Ω (Ligne)/460 k Ω (Inst.)
Entrée Aux	1,25 V, 1 x jack 3,5
Sortie Master	500 mV, 2 x jack 6,35 D/G
Sortie Aux	500 mV, 1 x jack 3,5
Casque	$\geq 16 \Omega$, 1 x jack 3,5
USB	oui
Bluetooth	
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	$\leq 0,03 \%$
Atténuation	92 dB
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	via interface USB DC 5 V/500 mA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	160 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	110 mm
Poids	634 g

produit: IMG STAGELINE

Type: MX-210

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,155 x 0,075 x 0,27 m

Poids brut: 0,854 kg

Poids net: 0,7 kg

Poids article (sans accessoire): 0,634 kg