

Texto descriptivo

NBB-75DFGX

Las tomas de panel BNC UHD NETRUIK ofrecen unos valores bajos de pérdida de retorno en frecuencias agudas, típico de las transmisiones de señal de vídeo de alta definición. El cuerpo metálico mecanizado garantiza una conexión resistente y no abrasiva. Tienen protección adicional gracias a su cuerpo de gama D (estándar de la industria del audio).

Toma de panel de paso BNC UHD, 75 Ω, con masa

- Contacto dorado, optimizado para señales UHD como 4K u 8K
- Aislamiento PTFE de alta calidad
- Cuerpo con cubierta de aleación de antracita
- Entrada BNC con masa
- Montaje en panel con masa
- Gama D
- Posibilidad de codificación por color
- Compatible con las conexiones de cable BNC típicas

Especificaciones:

Tipo	toma de panel
Tipo	BNC de paso NEUTRIK
Cantidad	1
Características	aislamiento PTFE, contactos dorados
Color / señal de color	negro
Posición	> 5 GΩ
Tensión de aislamiento	1,5 kV
Conexiones	2x BNC, 75 Ω
Material	metal
Temperatura de func.	-30-+85 °C
Peso	29 g
Características	gama D

Marca: NEUTRIK

Tipo: NBB-75DFGX

Cantidad: 1

Dimensiones del embalaje (B x H x P):

Peso bruto: 0,031 kg

Peso neto: 0,029 kg

Peso del producto (sin accesorios): 0,029 kg