

Description

NBB-75DFGX

Les fiches châssis BNC UHD NEUTRIK offrent des valeurs d'atténuation parfaites dans les hautes fréquences telles que celles dans les transmissions de signaux vidéo haute résolution. Le corps en laiton fraisé assure une connexion très robuste dans le temps, non abrasive et est protégé par le positionnement dans un boîtier au format D (standard industrie auto).

Fiche châssis femelle BNC UHD de traversée, 75 Ω , avec mise à la terre

- Contact cage doré, optimisé pour les signaux UHD tels que 4K ou 8K
- Isolation téflon de grande qualité
- Corps avec revêtement Antraloy
- Connecteur BNC mis à la terre via le corps
- Montage panneau avec mise à la terre
- Standard série D
- Repérage de couleur possible
- Compatible avec les connecteurs BNC usuels

Caractéristiques techniques:

Type	châssis femelle
Type	NEUTRIK BNC passage
Nombre	1
Type	isolant téflon, contacts dorés
Couleur / Repère couleur	noir
Résistance isolation	> 5 G Ω
Tension d'isolement	1,5 kV
Branchements	2 x BNC, 75 Ω
Matériau	métallique
Température fonc.	-30-+85 °C
Poids	29 g
Particularités	standard série D

produit:

Type:

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P):

Poids brut: 0,031 kg

Poids net: 0,029 kg

Poids article (sans accessoire): 0,029 kg