

## Testo di gara

### NBB-75DFGX

I jack NEUTRIK UHD BNC forniscono bassi valori di perdita di ritorno alle alte frequenze, che tipicamente si verificano nelle trasmissioni di segnali video ad alta definizione. Il corpo in ottone lavorato assicura una connessione robusta e non abrasiva. Essendo incassati nel corpo della serie D (standard del settore audio) sono ulteriormente protetti.

#### **Presenza per pannello passante BNC UHD, 75 Ω, con messa a terra**

- Contatto a gabbia placcato in oro, ottimizzato per segnali UHD come 4 K o 8 K

Isolamento in PTFE di alta qualità

Corpo con rivestimento antralo

L'inserto BNC è collegato a terra tramite il corpo

Montaggio a pannello messo a terra

Serie D

Possibilità di codifica a colori

Compatibile con i tradizionali connettori per cavo BNC

[Technische Merkmale]:

Numero	1
Colore/codifica colori	NERO
Resistenza di isolamento	> 5 GΩ
Resistenza dielettrica	1,5 kV
Collegamenti	2 x BNC, 75 Ω
Materiale	metallo
Temp. di esercizio ammessa	-30-+85 °C
Peso	29 g

peso lordo: 0,031 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 0,029 kg