

Ausschreibung

NWR-3216POE

PROJECT-Line-32-Kanal-Netzwerk-Videorecorder

- H.264-, H.265-Videokomprimierung für Aufzeichnung
- Bandbreite 320 Mbps
- Linux-Betriebssystem für maximale Betriebssicherheit
- Automatische Kameraerkennung durch UPnP-Protokoll
- Peer-to-Peer-Kommunikation (P2P)
- Unterstützung von PTZ-Kameras
- Synchronisierte Audio- und Videoaufzeichnung
- 4 unterschiedliche User-Rechte-Level einstellbar
- Mobile Client für iPhone, iPad, Android
- Smart-Home-fähig
- E-MAP zur Anzeige der Kamerastandorte
- Dualstream für Bandbreiten-Management
- Log-System zur Protokollierung des System-, Kamera- und Zugriffstatus
- Digital-PTZ und Mehrfachansicht
- Intelligente Suchfunktion, Suche nach entfernten oder fremden Objekten, allgemeine Bewegung, Fokusverlust, verdeckte Kamera
- Datenexport als Bilddatei (BMP, JPG), Videodatei (ASF, AVI) oder Backup-Datei (DAT)
- Automatisches Backup per FTP
- 16 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang
- 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
- 16 x PoE-Ausgang zur Stromversorgung der Kameras
- OSD: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und weitere Sprachen
- Anleitung: Englisch

Lieferung ohne Festplatten. Passende SATA-Festplatten sind optional erhältlich

Technische Merkmale:

Videorecorder	
Videoeingänge	32 IP-basierte Videokanäle, davon 16 x RJ45, LAN mit PoE
Videoausgänge	HDMI™, VGA
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
Auflösung	max. 3840 x 2160 Pixel
Videokomprimierung	H.264, H.265
Aufzeichnung	abhängig von der Auflösung der angeschlossenen Kameras
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	Alarm, Bewegung, Daueraufzeichnung, digitaler Eingang, manuell, Timer
Alarめingänge	16
Alarm-Ausgänge	1
Schnittstellen	1 x RJ45 (10/100 MBit/s) 3 x USB2.0 1 x eSATA

Festplatten	optional, bis zu 4 x SATA II, max. 8 TB
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	500 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	360 x 53 x 330 mm
Breite	360 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	3 kg

Fabrikat: MONACOR

Typ: NWR-3216POE

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,38 x 0,12 x 0,505 m

Bruttogewicht: 4,24 kg

Nettogewicht: 3,56 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 3 kg