

Description

NWR-3216POE

Enregistreur vidéo réseau, 32 canaux, gamme PROJECT

- Compression vidéo H.264, H.265 pour l'enregistrement
- Largeur de bande 320 Mbps
- Système d'exploitation Linux pour une sécurité maximale de fonctionnement
- Détection automatique de caméra par protocole UPnP
- Communication Peer-to-Peer (P2P)
- Accepte les caméras PTZ
- Enregistrement audio et vidéo synchronisés
- 4 niveaux différents de droits utilisateur, réglables
- Mobile Client pour iPhone, iPad, Android
- Compatible Smart-Home (maison intelligente)
- E-MAP pour afficher les emplacements des caméras
- Dualstream pour Management large bande
- Système Log pour gérer les compte-rendus du système, de la caméra et de l'état
- PTZ digital et visualisation images multiples
- Fonction recherche intelligente, recherche d'objets éloignés ou étrangers, mouvement général, perte de focus, caméra discrète
- Export de données sous forme de fichier image (BMP, JPG), fichier vidéo (ASF, AVI) ou fichier Backup (DAT)
- Backup automatique par FTP
- 16 x entrée Alarme, 1 x sortie Alarme
- 1 x entrée Audio, 1 x sortie Audio
- 16 x sortie PoE pour alimenter la caméra
- OSD : allemand, anglais, français, italien, russe, espagnol et autres langues
- Notice : anglais
- NON DISTRIBUE EN FRANCE

Livré sans disque dur. Disque dur SATA correspondant en option.

Caractéristiques techniques:

enregistreur vidéo

Entrées vidéo	32 canaux vidéo basés IP, dont 16 x RJ45, LAN avec PoE
Sorties vidéo	HDMI™, VGA
Entrées audio	1
Sorties audio	1
Résolution	3840 x 2160 pixels max.
Compression vidéo	H.264, H.265
Enregistrement	dépend de la résolution des caméras reliées
Réglages menu	menu écran OSD
Mode enregistrement	alarme, mouvement, enregistrement continu, entrée digitale, manuel, programmeur
Entrées alarme	16

Sorties alarme	1
Interfaces	1 x RJ45 (10/100 MBit/s) 3 x USB2.0 1 x eSATA
Disques durs	optionnel, jusqu'à 4 x SATA II, 8 TO max.
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	500 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	360 x 53 x 330 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	330 mm
Poids	3 kg

produit: MONACOR

Type: NWR-3216POE

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,38 x 0,12 x 0,505 m

Poids brut: 4,24 kg

Poids net: 3,56 kg

Poids article (sans accessoire): 3 kg