

Ausschreibung

PMX-164

Powered Mixer, 70 W, 4 Ω

- Audio-Mischpult und -Verstärker eingebaut im Holzgehäuse mit schwarzem Filz
- 5 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-fach-Klangregelung und Effektregler
- 1 Mono-Eingangskanal (Stereo-Eingang) mit Gainregler, 2-fach-Klangregelung und Effektregler
- Integrierter Bluetooth-Empfänger
- Integrierter MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD-Card-Slot, beleuchtete LCD-Anzeige
- Einstellbares Digital-Delay
- Tape-Record- und CD/Tape-Play-Anschlüsse
- 5-Band-Graphic-Equalizer
- Tiefpassfilter 200 Hz, 6 dB/Okt.
- Sub-Out-Ausgang für den Anschluss eines Aktiv-Subwoofers

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	13
Mic-Eingang	1,5 mV, sym., 6 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	15 mV, sym., 5 x 6,3-mm-Klinke, 85 mV, 1 x Cinch L/R, 550 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Tape (Play)	200 mV, 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	7,5 V, 1 x 6,3-mm-Klinke (Sub Out)
Tape (Rec)	550 mV, 1 x Cinch L/R
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	> 65 dBA
Klangregelung Tiefen	± 15 dB/80 Hz
Klangregelung Höhen	± 15 dB/10 kHz
Equalizer	± 12 dB, 100/500 Hz/1/2,5/10 kHz
Verstärker	Sinusleistung 2 x 40 W/4 Ω , 2 x 30 W/8 Ω Musikleistung 2 x 70 W/4 Ω , 2 x 50 W/8 Ω
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	210 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	400 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	7 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PMX-164

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,27 x 0,25 x 0,44 m

Bruttogewicht: 7,5 kg

Nettogewicht: 7 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 7 kg