

## Texto descriptivo

### PMX-164

#### Mezclador amplificado, 70 W, 4 $\Omega$

- Mezclador de audio y amplificador de audio integrado en una carcasa de madera con cubierta de fieltro negro
- 5 canales de entrada mono con control de ganancia, control de tono de 2 vías y control de efectos propios
- 1 canal de entrada mono (entrada estéreo) con control de ganancia, control de tono de 2 vías y control de efectos
- Receptor Bluetooth integrado
- Lector MP3 integrado con puerto USB, ranura de tarjeta SD y LCD iluminado
- Demora digital regulable
- Conexiones para grabación de cinta y lector CD/cinta
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Filtro pasa bajo: 200 Hz, 6 dB/oct.
- Salida Sub-out para conectar un subwoofer activo

#### Especificaciones:

Nº de canales	6
Nº de entradas	13
Entrada Mic	1,5 mV, sim., 6x XLR de 3 polos
Entrada Línea	15 mV, 5x jack 6,3 mm,  1x RCA I/D, 550 mV, 1x jack 6,3 mm
Tape (play)	200 mV, 1x RCA I/D
Salida Monitor	7,5 V, 1x jack 6,3 mm (sub out)
Tape (rec)	550 mV, 1x RCA I/D
Banda pasante	20-20.000 Hz
Tasa de distorsión	0,1 %
Relación señal / ruido	> 65 dBA
Ecualizador de graves	$\pm 15$ dB/80 Hz
Ecualizador de agudos	$\pm 15$ dB/15 kHz
1 x Ecualizador	$\pm 12$ dB, 100/500 Hz/1/2,5/10 kHz
Amplificador	Potencia nominal 2x 40 W/4 $\Omega$ , 2x 30 W/8 $\Omega$ Pico de potencia musical 2x 70 W/4 $\Omega$ , 2x 50 W/8 $\Omega$
Alimentación	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Voltaje de corriente	~ 230 V
Frecuencia de la corriente	50 Hz
Consumo, funcionamiento	210 VA
Temperatura de func.	0-40 °C
Anchura	400 mm
Altura	220 mm
Profundidad	230 mm
Peso	7 kg

Marca:

Tipo: PMX-164

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,27 x 0,25 x 0,44 m

Peso bruto: 7,46 kg

Peso neto: 6,66 kg

Peso del producto (sin accesorios): 7 kg