

Description

PMX-164

Table de mixage amplifiée, 70 W, 4 Ω

- Table de mixage audio et amplificateur intégrés dans une caisse en bois avec feutre noir
- 5 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et réglage d'effet
- 1 canal d'entrée mono (entrée stéréo) avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et réglage d'effet
- Récepteur Bluetooth intégré
- Lecteur MP3 intégré avec interface USB et insert carte SD, affichage LCD éclairé
- Delay digital réglable
- Connexions Tape-Record et CD/Tape Play
- Egaliseur graphique 5 bandes
- Filtre passe-bas 200 Hz, 6 dB/oct.
- Sortie Sub-Out pour brancher un subwoofer actif

Caractéristiques techniques:

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre canaux | 6 |
| Nombre entrées | 13 |
| Entrée Mic | 1,5 mV sym., 6 x XLR 3 pôles |
| Entrée Ligne | 15 mV, sym., 5 x jack 6,35, 85 mV, 1 x RCA D/G 550 mV, 1 x jack 6,35 |
| Tape (Play) | 200 mV, 1 x RCA D/G |
| Sortie Monitor | 7,5 V, 1 x jack 6,35 (Sub Out) |
| Tape (Rec) | 550 mV, 1 x RCA D/G |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Taux de distorsion | 0,1 % |
| Rapport signal / bruit | > 65 dBA |
| Egaliseur graves | ± 15 dB/80 Hz |
| Egaliseur aigus | ± 15 dB/10 kHz |
| Egaliseur | ± 12 dB, 100/500 Hz/1/2,5/10 kHz |
| Amplificateur | puissance rms 2 x 40 W/4 Ω , 2 x 30 W/8 Ω puissance musique 2 x 70 W/4 Ω , 2 x 50 W/8 Ω |
| Alimentation | ~ 230 V/50 Hz/210 VA |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 210 VA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Profondeur | 230 mm |
| Poids | 7 kg |

produit: IMG STAGELINE

Type: PMX-164

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,27 x 0,25 x 0,44 m

Poids brut: 7,5 kg

Poids net: 7 kg

Poids article (sans accessoire): 7 kg