

## Ausschreibung

### TXA-604/SW

#### Transportables Verstärkersystem

mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 12 V/7,2 Ah (bis zu 10 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Class-D-Endstufe
- Gehäuse mit strapazierfähiger 2-Komponenten-PU-Lackierung
- 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem
- Sehr gute Klangeigenschaften durch 20-cm-Tieftöner (8", Faital) und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- 1 Eingang über Kombi-Buchse Mic(XLR)/Line(6,3 mm), Gainregler, 3-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Eingang über Cinchbuchsen, Gainregler, gemeinsame 2-fach-Klangregelung
- Regelbares Talkover
- Link-Anschlüsse (Cinch) für die Kombination mehrerer Verstärkersysteme TXA-624CD/SW oder TXA-604/SW
- SPEAKON-Anschluss (4 Ω) für externen Lautsprecher TXB-602/SW
- Stativhülse
- Lieferung inklusive praktischer Umhänge- und Schutztasche, die Tasche kann während des Betriebs aufgezogen bleiben

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich.

#### Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Technische Merkmale:

Nennleistung ( $P_{RMS}$ )	50 W
Ausgangsleistung, gesamt	75 W
Frequenzbereich	50-18500 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	≈ 30 m
Eingänge	4,5 mV, XLR (Mic), 30 mV, 6,3-mm-Klinke (Line), 200 mV, Cinch (Line)
Klangregler, Tiefen	±12 dB/55 Hz
Klangregler, Mitten	±6 dB/1 kHz
Klangregler, Höhen	±8 dB/10 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/60 VA, Akku 12 V/7,2 Ah
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	235 x 450 x 280 mm
Gewicht	9,7 kg
Anschlüsse	1 x XLR (Mic), 1 x 6,3-mm-Klinke (Line), 1 x Cinch L/R (Line), 1 x Cinch L/R (Mix Out, Link),

1 x SPEAKON (ext. Lautsprecher)

Fabrikat: MONACOR

Typ: TXA-604/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,32 x 0,5 x 0,36 m

Bruttogewicht: 12,87 kg

Nettogewicht: 11,78 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 9,7 kg