

Texto descriptivo

TXA-604/SW

Sistema amplificador portátil,

con receptor multifrecuencia de 2 canales integrado y tecnología PLL UHF.

- Funcionamiento con corriente o batería de plomo gel recargable de 12 V/7 Ah (hasta 10 horas), función de carga automática de la batería integrada
- Para aplicaciones móviles, p.ej. en salas de eventos, conferencias
- 2x 16 frecuencias UHF seleccionables (863,1-864,9 MHz)
- Amplificador de clase D
- Carcasa con cubierta PU resistente de 2 componentes
- Recinto bass reflex de 2 vías
- Características sonoras excelentes, altavoz de graves de 20 cm (8", FAITAL) y tweeter de pabellón de 25 mm (1")
- 1 entrada mediante tomas comb. mic (XLR)/línea (6,3 mm), control de ganancia, control de tono de 3 vías
- 1 entrada de línea estéreo mediante tomas RCA, control de ganancia, control de tono de 2 vías común
- Talkover regulable
- Conexiones Link (RCA) para combinar varios sistemas TXA-624CD/SW o TXA-604/SW
- Conexión SPEAKON (4 Ω) para el altavoz externo TXB-602/SW
- Vaso para pie
- Entregado con bolsa de protección que puede dejarse puesta durante el funcionamiento

Emisores de mano o de petaca adecuados disponibles opcionalmente, p.ej. TXA-800HSE o TXA-800HT.

No necesita licencia en la UE.

Especificaciones:

Potencia nominal (P_{RMS})	50 W
Pico de potencia de salida	75 W
Banda pasante	50-18.500 Hz
Frecuencia emisión	863,1-864,9 MHz
Alcance	≈ 30 m
Entradas	4,5 mV, XLR (mic), 30 mV, jack 6,3 mm (línea), 200 mV, RCA (línea)
Ecuador, graves	±12 dB/55 Hz
Ecuador, medios	±6 dB/1 kHz
Ecuador, agudos	±8 dB/10 kHz
Alimentación	~ 230 V/50 Hz/60 VA, bat. rec. 12 V/7,2 Ah
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones	235 x 450 x 280 mm
Peso	9,7 kg
Conexiones	1x XLR (mic), 1x jack 6,3 mm (línea), 1x RCA I/D (línea), 1x RCA I/D (mix out, link), 1x SPEAKON (altavoz ext.)

Marca:

Tipo: TXA-604/SW

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,32 x 0,5 x 0,36 m

Peso bruto: 12,87 kg

Peso neto: 11,78 kg

Peso del producto (sin accesorios): 9,7 kg