

Description

TXA-604/SW

Systeme amplifié portable

avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL

- Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb / Gel 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Pour une utilisation mobile lors de manifestations, compte-rendus, par exemple
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Amplificateur classe D
- Caisson avec revêtement polyuréthane 2 composants
- Système haut-parleurs 2 voies bass-reflex
- Très bonnes propriétés acoustiques grâce au grave 20 cm (8", Faital), pavillon aigu 25 mm (1")
- 1 entrée par prise combi Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur 3 voies
- 1 entrée ligne stéréo par RCA, réglage de gain, égaliseur 2 voies commun
- Talkover réglable
- Connexions Link (2 x jack 6,35) pour combiner plusieurs systèmes TXA-624CD/SW ou TXA-604/SW
- Connexion SPEAKON (4 Ω) pour enceinte externe TXB-602/SW
- Insert pour pied
- Livré avec sacoche pratique pour suspendre et protéger l'appareil, elle peut rester pendant son fonctionnement

Microphone main ou émetteurs de poche TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale (P_{RMS})	50 W
Puissance de sortie, totale	75 W
Bande passante	50-18500 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 30 m
Entrées	4,5 mV, XLR (Mic), 30 mV, jack 6,35 (Ligne), 200 mV, RCA (Ligne)
Egaliseur, graves	±12 dB/55 Hz
Egaliseur, médiums	±6 dB/1 kHz
Egaliseur, aigus	±8 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/60 VA, accu 12 V/7,2 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	235 x 450 x 280 mm
Poids	9,7 kg
Branchements	1 x XLR (Mic), 1 x jack 6,35 (Ligne),

1 x RCA D/G (Ligne),
1 x RCA D/G (Mix Out, Link),
1 x SPEAKON (HP externe)

produit: MONACOR

Type: TXA-604/SW

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,32 x 0,5 x 0,36 m

Poids brut: 12,87 kg

Poids net: 11,78 kg

Poids article (sans accessoire): 9,7 kg