

[Ausschreibung]

TXA-604/SW

Przenośny system wzmacniający,

z wbudowanym podwójnym odbiornikiem bezprzewodowym w technologii UHF PLL.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy do 10h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Możliwość wyboru 2 x 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9 MHz)
- Cyfrowy wzmacniacz mocy
- Obudowa z wytrzymałą powłoką z poliuretanu
- 2-drożny zestaw głośnikowy bass-reflex, 20cm (8", FAITAL) głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy tubowy
- 1 wejście Combo mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, 3-punktowy korektor barwy
- 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia, 2-punktowy korektor barwy
- Regulowana funkcja talkover
- Wyjście audio (RCA) do podłączania innych systemów TXA-624CD/SW lub TXA-604/SW
- Gniazdo SPEAKON (4Ω) do podłączania zewn. głośnika TXB-602/SW
- Gniazdo na statyw
- W komplecie praktyczna torba na ramię, której nie trzeba zdejmować podczas pracy urządzenia

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HSE lub TXA-800HT, dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Specyfikacja:

Moc znamionowa RMS	50 W
Moc szczytowa (peak)	75 W
Pasma przenoszenia	50-18 500 Hz
Częstotliwość nośna	863.1-864.9 MHz
Zasięg	≈ 30 m
Wejścia	4.5 mV, XLR (mic), 30 mV, 6.3 mm jack (line), 200 mV, RCA (line)
Korektor, niskie	±12 dB/55 Hz
Korektor, średnie	±6 dB/1 kHz
Korektor, wysokie	±8 dB/10 kHz
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/60 VA, rech. batt. 12 V/7.2 Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	235 x 450 x 280 mm
Waga	9.7 kg
Połączenia	1 x XLR (mic), 1 x 6.3 mm jack (line), 1 x RCA L/R (line), 1 x RCA L/R (mix out, link), 1 x SPEAKON (ext. speaker)

Marka:

Typ: TXA-604/SW

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.32 x 0.5 x 0.36 m

Gross weight: 12.87 kg

Net weight: 11.78 kg

Item weight (w/o accessories): 9.7 kg